

<b>Denominazione</b>	<b>HOLZ LACK TRATTAMENTO SCHIARENTE</b>
<b>Descrizione</b>	Prodotto sbiancante del legno. Ripristina il colore naturale del legno quando è sporco e annerito.
<b>Caratteristiche principali</b>	Sbiancante del legno. Pronto all'uso. A base acquosa.
<b>Ciclo applicativo</b>	Il prodotto va applicato direttamente sul legno invecchiato non ancora verniciato, quando ha perso il suo originario colore scurendo. Non va applicato su superfici già verniciate. Applicare direttamente sul legno a pennello senza diluire. Se la superficie è molto annerita occorre ripetere l'operazione più volte utilizzando dei tamponi di cotone o stracci. L'azione sbiancante è immediata. Dopo l'applicazione ripulire la superficie con acqua.
<b>Consigli pratici</b>	Questo prodotto non è uno sverniciatore e quindi non agisce su supporti già verniciati. Mescolare prima dell'uso. Non occorre diluire.
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco, lontano da fonti di calore e al riparo dal gelo. Non richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-97 e successive modifiche ed integrazioni). Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.
<b>Voce di capitolato</b>	Applicazione di HOLZ LACK TRATTAMENTO SCHIARENTE con un consumo medio di _____ lt/mq da applicarsi in due mani al prezzo di €_____ al mq. compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

# HOLZ LACK TRATTAMENTO SCHIARENTE

Codice Scheda BVE223471

Rev. 01 del 01.05.2009 Pag. 2 di 2

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	1,000 ÷ 1,100
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non Infiammabile
Contenuto in solidi % in peso	MPL 027 (UNI 8906)	3 ÷ 5
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 36 mesi
Sovraverniciabilità h		Dopo 4-6
Esterni \ Interni		SI \ SI
Colori		Incolore
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a pennello % in volume	MPL 063	Pronto all'uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

 **BALDINI VERNICI**  
*Protagonisti del colore*

M.P.I. S.p.a. Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49  
20026 Novate Milanese (MI) ITALY  
Tel. 199119955 Fax 199119977

[www.baldinivernici.it](http://www.baldinivernici.it), E-mail: info@baldinivernici.it