

SEI OK

Soluzione risanante e igienizzante per interni ed esterni



Descrizione prodotto e campi di impiego

SEI OK è una soluzione concentrata composta da particolari agenti chimici ad ampio spettro d'azione in grado di eliminare le formazioni di muffe, funghi e alghe. Possiede un'alta capacità di penetrazione nel supporto, risultando particolarmente indicato per impregnare e risanare le superfici murali interne e esterne interessate dalla presenza di muffe o alghe prima del trattamento con pitture antimuffa.

Vantaggi

attività risanante contro muffe e alghe
elevata penetrazione nei supporti
azione a lunga durata

Voci di capitolato

Le superfici murali, quali intonaci di malta a base calce-legante idraulico, premiscelati e tradizionali, finiti a civile e conglomerati in calcestruzzo di vario genere, inquinate da muffe, funghi e alghe possono essere trattate con il risanante murale SEI OK di Fornaci Calce Grigolin, prodotto in soluzione concentrata. Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,09 l/m².

Consumo e confezione

SEI OK viene fornito in scatole contenenti 6 flaconi da 1 l. Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,09 l/m².

Norme sulla conservazione

Teme il gelo. Conservare a temperatura compresa tra +5°C e +30°C nei contenitori originali sigillati. In queste condizioni la durata del prodotto immagazzinato è di almeno un anno.

Preparazione del supporto

Sulle superfici inquinate da muffe, funghi o alghe NON effettuare operazioni di raschiatura o spazzolatura prima del trattamento con SEI OK, poiché questo causa la propagazione delle spore batteriche nell'ambiente circostante con il rischio di nuovi inquinamenti. Tali operazioni potranno essere eventualmente effettuate SOLO dopo il trattamento. Il SEI OK non possiede un'azione fissativa, per cui l'eventuale trattamento del supporto andrà effettuato sempre dopo l'operazione di risanamento.

Preparazione del prodotto

Il prodotto è pronto all'uso e non deve essere diluito per nessuna ragione.

Applicazione

Applicare SEI OK, tal quale, a pennello in modo abbondante ed a impregnazione del supporto, nelle zone infestate. Se tali zone interessassero buona parte dell'intera opera, si consiglia di applicare SEI OK su tutta la superficie. Per un'efficace azione risanante lasciare agire il prodotto per non meno di 24-48 ore, trascorse le quali si raccomanda di rimuovere eventuali residui superficiali mediante un'accurata spazzolatura. Il SEI OK non possiede un'azione sbiancante per cui, per eliminare la colorazione nera e/o verdastra delle muffe o alghe, è possibile trattare successivamente la superficie con SEI KO; in questo modo sarà facilitata l'azione coprente delle successive pitturazioni. Dopo che le superfici trattate saranno perfettamente asciutte, si potrà procedere all'applicazione della pittura UNO ANTIMUFFA nel caso di pareti interne, o di uno dei prodotti di finitura antialga per esterno della Linea Artemuri.

Avvertenze importanti

Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C e con Umidità relativa superiore al 75%. Evitare l'applicazione in presenza di condensa superficiale, su superfici calde o sotto l'azione diretta del sole o di forte vento.

Indicazioni di sicurezza

Durante l'applicazione usare guanti idonei e proteggere occhi e viso. Eventuali spruzzi sulla pelle devono essere lavati con abbondante acqua e sapone. Non applicare la soluzione a spruzzo. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Usare i prodotti secondo le vigenti norme d'igiene e di sicurezza. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Lasciare ben essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni in merito consultare la scheda di sicurezza.

Caratteristiche prestazionali

Tipo di legante	Miscela acquosa di principi attivi ad ampio spettro d'azione
Aspetto	Fluido/incolore
Peso specifico (UNI EN ISO 2811-1) 25°C±2	1.000 ± 20 g/l
Applicazione	pennello
Consumo teorico	ca. 0,09 l/m ²
Resa teorica	ca. 11 m ² /l
Sovraverniciatura	24-48 ore

v. 12/2017

