


BILGE HB

Smalto Monocomponente per sentina
Clorocaucciù
Codice: BLH...

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

BILGE HB è uno smalto monocomponente a base di clorocaucciù'. **BILGE HB** è impiegato in genere come smalto per sentine.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Fuori polvere Dust Free 45 min	Immersione Splashing 10 h	Resa Spreading 15m²/lt	Ugelli Tips	Diluizione Thinning Diluyente 01			
---	--	--	----------------	---	--	---	--

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

TIPOLOGIA	Monocomponente a base di clorocaucciù'
COLORE	Grigio (RAL 7035) – Bianco
ASPETTO
PESO SPECIFICO±0.05 g/cm ³
CONTENUTO SOLIDI% in Volume
VISCOSITA' cPs
TEMPO DI ASCIUGATURA	6 h
RESA	~15 mq/lt a mic.
SPESSORE MINIMO microns
DILUENTE	Diluyente 01.

DATI ESSICCAZIONE (T20°C)

Fuori polvere	45 min
Immersione	10 h

BILGE HB

Smalto Monocomponente per sentina
Clorocaucciù

Metodi di applicazione



Diluizione

Si
5%

Si
10%

No

INFORMAZIONI GENERALI

Si raccomanda di evitare l'esposizione all'aria ed alle temperature estreme. Per ottimizzare al massimo la durata di **BILGE HB** è bene sincerarsi che, al momento dell'immagazzinamento del prodotto, il contenitore sia ben chiuso e la temperatura sia tra 5°C/40°F e 35°C/95°F. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

TRASPORTO

BILGE HB deve essere conservato in contenitori ben sigillati durante il trasporto e l'immagazzinaggio.

DESCRIZIONI PER L'USO

Mescolare con cura il prodotto prima dell'impiego. Non usare, pertanto, se non accuratamente miscelato. Evitare di pitturare sotto i raggi solari diretti. Lasciare essiccare in un ambiente ben ventilato. La temperatura prodotto dovrebbe essere compresa tra minimo 15°C/59°F e massimo 35°C/95°F. La temperatura ambiente deve essere compresa tra 5°C e 30°C. La temperatura del supporto deve essere compresa tra 5°C e 30°C.

SMALTIMENTO

Non gettare lattine o versare il prodotto nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che il prodotto si indurisca prima dello smaltimento. I residui di **BILGE HB** non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Lo smaltimento dei residui deve essere coordinato con le autorità preposte.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Provvedere alle idonee protezioni personali per gli operatori, all'impiego di attrezzature di sicurezza e ad adeguata ventilazione. Vedere, inoltre, l'etichetta di pericolosità e sicurezza riportata sulla confezione. Chiunque utilizza il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto all'impiego richiesto lo fa a suo rischio. L'informazione contenuta su questa scheda tecnica non è, comunque, da considerarsi esaustiva. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a delle modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e dalla nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.

Rev. N. 12 Novembre 2014