

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Nr. **GRIET-901000-LG**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

CALCE NATURA - CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3,5

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'Art. 11, paragrafo 4:

CALCE NATURA - CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3,5
Numero di lotto - data - sito di produzione - sono stampati sull'imballo o su DDT.

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

preparazione di legante per malta per murature, intonaci interni ed esterni, per la produzione di altri prodotti da costruzione e per applicazioni di ingegneria civile.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'Art. 11, paragrafo 5:

Fornaci Calce Grigolin GmbH Edelputzwerk, Siemensstraße 26, D-76275 Ettlingen

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'Art. 12, paragrafo 2:

non applicabile.

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'Allegato V:

sistema di attestazione di conformità 2+.

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

EN 459-1 :2010

L'organismo notificato per il controllo della produzione in fabbrica (no. 0785) ha effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica e del sistema di controllo della produzione di fabbrica 2 + e ha rilasciato il Certificato di Conformità (0785-CPR-11385-13) sul controllo di produzione in fabbrica

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

non applicabile.

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Ca(OH) ₂ - calce libera	≥ 25 %	EN 459-1 : 2010
SO ₃	≤ 2 %	
Resistenza alla compressione	≥ 3.5 a ≤ 10 MPa	
Residuo 0,09 mm	≤ 15 %	
Residuo 0,09 mm	≤ 2 %	
Contenuto di acqua libera	≤ 2 %	
Stabilità	≤ 20 mm	
Profondità penetrazione	> 10 e < 50 mm	
Contenuto d'aria	≤ 5 %	
Tempo di presa iniziale	> 1 h	
Tempo di presa finale	≤ 30 h	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9:

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firma a nome e per conto di:

Grigolin Maurizio – Legale Rappresentante

Ponte della Priula, 01 Luglio 2013

In fede:
Legale Rappresentante

